





照光式スイッチ／ILLUMINATED SWITCHES
スナップインタイプ／Snap-in type（白熱球／FILAMENT）
DS-801P・DS-802P シリーズ／SERIES

DS-801P



セルフロック／Latching







取付穴参考寸法
Mounting Hole

(S)

DS-802P



ノンロック／Momentary



取付穴参考寸法
Mounting Hole

(C)

取付パネル厚1～2.5mm（推奨パネル厚 1.5～2mm）
Thickness of pannel to be mounted:1～2.5mm (Recommended thickness:1.5～2mm)

ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。
ORDERING INFORMATION

DS-801P

S

—

12V

—

色 Color

1

2

3


1	2	3
シリーズ Series NO.	釦形状 Shape of Push button	電 圧 VOLTAGE
DS-801P	C 丸 型 CircleShape	6V
DS-802P	S 正角型 Square Shape	12V
		28V

	ボタンカラー	Cap Color
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow
U	青	Blue
G	緑	Green

白熱球仕様 FILAMENT LAMP

電 圧	VOLTAGE	6V	12V	28V
電 流	CURRENT	65mA	50mA	24mA
平均寿命	AVERAGE LIFE	10,000H	10,000H	5,000H

FILAMENT LAMP



品 番 PARTS NO.	回 路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
DS-801P	SPST (2P)	OFF-ON	3A. 125V. AC	DC. 500V	AC. 1500V	20mΩ 以下
DS-802P		OFF- (ON)	1A. 250V. AC	100mΩ 以上 (MIN)	1分間 (Minute)	(MAX)

注記／NOTE
(ON) =ノンロック／Momentary