

照光式ネオンスイッチ／NEON ILLUMINATED SWITCHES

スナップインタイプ／Snap-in type

セルフロック／Latching ノンロック／Momentary

DS-326-K DS-326-L 	DS-326 K-W/O DS-326 L-W/O 
--	--

2	
ネオン球の使用定格 Voltage of Neon Lamp	
N1	125V用ネオン球付 / With Neon 125V type
N2	250V用ネオン球付 / With Neon 250V type
W/O	ネオン機能なし / Without Neon Lamp (Non-illumination)

4				
ボタンカラー Cap Color				
W/O	K	黒	Black	○
	N	グレー	Gray	△
N1	TO	透明オレンジ	Clear Orange	○
N2	TR	透明赤	Clear Red	○

ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。

ORDERING INFORMATION

DS-326 L – N1 – K – TR

1 2 3 4

1			
スイッチ特性 Switching Function			
K	SPST	OFF-ON	(セルフロック／Latching)
L	SPST	OFF- (ON)	(ノンロック／Momentary)

3			
本体カラー Case Color			
K	黒	Black	○
N	グレー	Gray	△

注記 (NOTE)

○=標準色 Standard Color

△=受注生産 Only for large quantity order

取付穴参考寸法図

Panel Thickness	A Size	B Size
1 ~ 4mm	16 ± 0.1mm	30.5 ± 0.1mm

(奨励パネル厚...2~4mm)
(Recommended thickness: 2~4mm)

Mounting Hole Dimensions

外形図／Dimensions

DS-326-K
DS-326-L

DS-326 K-W/O
DS-326 L-W/O

端子形状……ハンダ兼用タブ端子 #187 (t=0.8)

The shape of terminal is Tab Terminal No.187, also usable for sol dering. The thickness of the terminal is 0.8mm

品 番	回 路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-326K	SPST (2P)	OFF-ON	15A. 125V. AC 10A. 250V. AC	DC. 500V 100MΩ 以上 (MIN)	AC. 2000V 1分間 (Minute)	20mΩ 以下 (MAX)
DS-326L		OFF- (ON)				

注記／NOTE

(ON) = ノンロック/Momentary